



Linha Corporativa

iT-Advance

- A linha iT-Advance é uma linha destinada à suprir a demanda do mercado por estações de trabalho de baixo custo, que não sacrifiquem a estabilidade das aplicações.
- Fabricados com componentes de alta qualidade, o cuidado com as partes essenciais do microcomputador como memória, processador e fonte de alimentação garante estabilidade de funcionamento e grande durabilidade, garantida pela marca.
- Pela qualidade e durabilidade, os equipamentos da linha iT-Advance são comercializados com garantia de até 03 anos na modalidade balcão ou on-site.

MICROCOMPUTADOR DESKTOP

FAMÍLIA: IT-ADVANCE – MODELO: IT-3B620 – PART NUMBER: 38100BH310620

Especificações Técnicas

Processamento	Processador Intel® Core™ i3-8100. Clock real de 3.6 Ghz, 4 núcleos físicos, 4 threads, 6MB cachê total, Nanômetros: 14nm e TDP: 65w. Conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2	
Gráfico	Gráficos UHD Intel® 630 Frequência da base gráfica: 350 MHz Máxima frequência dinâmica da placa gráfica: 1.10 GHz Suporte para DirectX*12 Suporta até 2 monitores simultaneamente	
Chipset	Intel® H310	
Conectores de armazenamento	04 conectores SATA III (6 Gb/s)	
Áudio	REALTEK ALC887	
Rede	RTL8111H - Gigabit LAN 10/100/1000	
Slots de Expansão	01 slot PCI Express 3.0 x16 01 slot PCI Express 2.0 x1	
Painel	Traseiro: 01 porta PS/2 01 porta VGA 01 porta DVI 01 porta HDMI 04 portas USB 2.0 02 portas USB 3.0 01 porta RJ-45 03 entradas de áudio	Frontal: 02 portas USB 2.0 01 porta para microfone 01 porta para fone de ouvido

Memória RAM	8 GB DDR4 2133 Mhz (2x 4GB) Operando no modo dual channel 2 slots para memória, suportando 32 GB do tipo DDR4
Armazenamento tipo SSD	240GB, SATA III (6 Gb/s), NAND: TLC. 500 MB/s de leitura e 350 MB/s de gravação 01 milhão de horas MTB
Sistema Operacional	Windows 10 Professional OEM 64-bit em Português com licença de uso e mídia de instalação. Acompanha DVD Recovery.
Gabinete	Padrão: ATX Cor: Preto Led frontal indicador de acionamento da CPU Led indicador de atividade de disco Com botão de liga/desliga no painel frontal
Fonte de alimentação	Possui proteção contra curto circuito, baixo nível de ruído e oferece alta confiabilidade; Tensão de entrada 100-240VAC a 50-60Hz. Potência de 300w reais Bivolt automático PFC Ativo 85% de eficiência (80 Plus categoria Bronze)